

Двигатель  
Тип топлива  
Грузоподъемность @ 600 mm LC

Yuchai 4A125-T300 / 6.494 L  
Дизель  
12,000 kg

# CLG2120H

ДЛЯ РАБОТЫ В КОНТЕЙНЕРА  
ДИЗЕЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК С  
ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ШИНАМИ

 **LIUGONG**



TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

# CLG2120H ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ >>>

Общие	Модель	1			CLG2120H							
	Тип топлива	2			Дизель							
	Грузоподъемность	3	При обозначенном ЦТ	kg	12,000							
	Центр тяжести	4		mm	600							
Вес	Рабочий вес	5	без груза	kg	12,760							
	Нагрузка на ось	6	с грузом передняя/задняя	kg	20,160 / 5,020							
		7	без груза передняя/задняя	kg	2,600 / 7,740							
Шины	Тип шин	8			Пневматические							
	Колеса	9	передние/задние		4 / 2							
	Колесная база	10		mm	3,000							
	Размер шин	11	передние			9.00x20-14PR						
		12	задние			9.00x20-14PR						
13	Ширина колеи	передняя/задняя			1,440 / 1,720							
Мачта	Максимальная высота вилок	14	стандартная двухсекционная мачта	mm	2,000							
	Свободный подъем	15	стандартная двухсекционная мачта	mm	1,100							
	Высота, мачта опущена	16	стандартная двухсекционная мачта	mm	2,230							
	Высота, мачта поднята	17	стандартная двухсекционная мачта	mm	3,430							
	Наклон мачты, вперед/назад	18	стандартная двухсекционная мачта	deg	6° / 12°							
		19	Каретка	ширина	mm	1,800						
	Размах вилок	20	минимальный/максимальный	mm	430-1,720							
	Размеры вилок	21	Т x Ш x Д	mm	87×200×1,500							
Шасси	Длина до спинки вилок	22	стандартная двухсекционная мачта	mm	4,460							
	Габаритная ширина	23		mm	2,000							
	Высота защитной надголовной решетки	24		mm	2,225							
	Радиус поворота	25	минимальный внешний	mm	4,350							
	Свес вилок	26	стандартная двухсекционная мачта	mm	830							
	Мин.ширина прохода для поворота	27	длина груза и запас	mm	6,470							
		28	при минимальной загрузке	mm	240							
	Клиренс	29	по центру колесной базы	mm	300							
30		Скорость движения	с грузом/без груза	km/h	23 / 28							
Производительность	31	Скорость подъема	с грузом/без груза	m/s	310 / 350							
	32	Скорость опускания	с грузом/без груза	m/s	350 / 320							
	33	Макс.тяговое усилие	с грузом передняя/задняя	kg	7200							
	34	макс.преодолеваемый уклон	с грузом/без груза		%	27						
							35	Тормоза	рабочий		Ножной/гидравлический	
Системы	36	парковочный			Ручной/механический							
						37	производитель		Yuchai			
	38	Двигатель	39	соблюдение пред.значений выбросов		CHN Stage III						
							40	цилиндры		6		
							41	объем двигателя	liter	6.494		
							42	мощность	kW/rpm	92/2200		
							43	Макс.крутящий момент				525 / 1,500

